



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

パナソニック キッチン リビングステーション  
**Living Station**  
**V-style**



※イメージ図

### レンジフード

**スマートフードⅡ**  
シルバー色 LED照明  
常時換気

【壁付けタイプ】  
もっとも一般的な  
壁付けプラン用です。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策  
のための、常時換気モードを設定しました。

### シンク

●スキマレスシンク（ステンレスMタイプ）  
カウンターとの段差が小さく、  
継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

スキマをなくして、  
お手入れはさっと拭くだけ。  
当社独自の「スキマレスシンク」。

スキムと一体  
成型の排水口。  
継ぎ目がない  
ので汚れがた  
まりにくい。

従来のステンレスシンク

スキマレスシンク  
(ステンレスタイプ)

■シンク 網カゴ  
ごみが集まりやすい形状で、生ゴミが捨てやすい網カゴです。  
ごみが集まりやすい。ごみを捨てやすい。ごみが残りやすい。  
※ごみの種類や捨て方により、ごみの残り具合に差が生じます。

### 加熱機器

**ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm**  
片面焼きグリル【正面:シルバー色】  
トッププレート:グレー色  
〈LESG32Q1V〉

トッププレートはお掃除しやすい形状。

【ゼロセンサー搭載】  
**Siセンサーコンロ**  
「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」  
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

### 水栓金具

**混合水栓(エコカセット水栓)**  
操作しやすいビッグレバー。  
水ハネを抑える泡沫吐水〈LEKM5111TEPC〉

直流

シャワー

### 食器洗い乾燥機

**食器洗い乾燥機 浅型**  
【シルバー色】ドアパネル仕様  
〈LES49RS7SD〉

**節電コース** 電力を約31%※削減する節電コースを専用洗剤※で実行。低温洗浄、送風乾燥を可能にし、消費電力を大幅に削減します。

標準コース	節電コース
消費電力	消費電力
乾燥60℃ (約4.5kWh)	乾燥60℃ (約2.8kWh)
乾燥70℃ (約7.0kWh)	乾燥70℃ (約4.8kWh)

**スマートコト** いろんな食器がセットしやすく、面倒な種類分けもラクに。手に取るものから、次々セットできます。

**ソフト換気** 排気温度は約46℃※。外気を混合するシステムなので温度も低くなり、衛生的です。

※具体的な根拠はカタログ等の算出根拠をご参照願います。

### フロアユニット たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド

食器洗い乾燥機下スライド  
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)

シンク下スライド(包丁差し付)

ソフトクローズ機構  
スライドレール

奥行650mmユニットの場合  
引き出し耐荷重 最大積載量10kg  
※シンク下のみ 上段は305mmになります。

### ウォール

高さ 500mm 600mm 700mm  
耐震ロック

（耐震ロックなし） （耐震ロックあり）  
ユニットの横動 縦動

**ウォールユニット 高さ 700mm**  
耐震ロック付き:ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。

※耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使い方などにより、性能を十分に発揮できない場合があります。

### カウンター

●人造大理石カウンター カラーバリエーション

サンドホワイト  
サンドグレー  
サンドベージュ

選べるカウンター高さ(各カウンター共通)  
使う方の身長に合わせて3種類のカウンターの高さを選べます。

900mm  
850mm  
800mm